



Gets Medical

Ingeniería en soluciones médicas

Servicio técnico especializado, mantenimiento y comercialización de equipos médicos multimarca para hospitales, clínicas y centros de diagnóstico.

- ✓ Ingeniería especializada.
- ✓ Más de 20 años de experiencia.
- ✓ Soporte técnico profesional.

QUIÉNES SOMOS

GetsMedical S.A. es una empresa ecuatoriana especializada en servicio técnico y soluciones para equipos de radiodiagnóstico médico multimarca.

Contamos con ingenieros altamente calificados y con amplia experiencia en mantenimiento, reparación y soporte técnico para equipos de diagnóstico por imagen.

Nuestro objetivo es brindar soluciones integrales que permitan a nuestros clientes mantener sus equipos en óptimas condiciones, garantizando continuidad operativa y confiabilidad en sus servicios médicos.

NUESTROS SERVICIOS

Servicios técnicos:

- Mantenimiento preventivo.
- Mantenimiento correctivo.
- Diagnóstico técnico.
- Instalación y puesta en marcha.

Venta de Equipos y Repuestos:

- Asesoría especializada en compra de equipos médicos.
- Implementación de nuevos sistemas de diagnóstico.
- Capacitación técnica y soporte operativo.

Contamos con **servicio de emergencia disponible 24/7** para atender fallas críticas en los equipos.

RADIOGRAFÍA DIGITAL (DR)

WDM Wandong Medical

Angell Technology

NEW ORIENTAL 1000FC

- 2 detectores de 17"x 17" de 100µm.
- Suspensión de tubo a techo.
- Mesa flotante con elevación motorizada.
- Generador de 80 kW.
- Tubo de Rayos X Canon de ánodo giratorio de 400kHU con punto focal de 0.6/1.2 mm.



NEW ORIENTAL 1000N2s

- 1 detector de 17"x 17" de 139µm.
- Montado a piso.
- Mesa flotante.
- Generador de 71 kW.
- Tubo de rayos X Canon de ánodo giratorio de 400kHU con punto focal de 0.6/1.2 mm.



SWALLOW DP326B-3

- 1 detector de 14"x 17" de 140µm.
- Equipo móvil.
- Soporte con brazo telescópico.
- Generador de 32 kW
- Tubo de Rayos X Siemens de ánodo giratorio de 330 kHU con punto focal de 0.6/1.0 mm.



RADIOGRAFÍA DIGITAL/FLUOROSCOPIA (DRF)

Angell Technology

TALENT 1 DTP576

- 1 detector de 17"x 17" de 149µm.
- Mesa con control remoto.
- Velocidad de frame: 6 f/s y 12 f/s.
- Amplificación de fluoroscopia (magnificación): 17/15, 17/12, 17/9.
- Generador de 50 kW.
- Tubo de Rayos X Canon de ánodo giratorio de 400kHU con punto focal de 0.6/1.2 mm.



MAMOGRAFÍA DIGITAL (DM)

Angell Technology

DM 156A

- Detector de 240 x 300 mm de 77 µm.
- Rango de rotación -135° a +180°.
- Presión: 0 – 196 N
- Generador: 5 kW
- Tubo de Rayos X Angell de ánodo giratorio de 300 kHU con punto focal de 0.1/0.3 mm.



DM 166D

- Soporta tomosíntesis.
- Detector de 237 x 314 mm de 77 µm.
- Rango de rotación ±180°.
- Rango de rotación del tubo con brazo oscilante: - 60° a +60°.
- Presión: 0 – 196 N.
- Generador: 5 kW
- Tubo de Rayos X Angell de ánodo giratorio de 300 kHU. con punto focal de 0.1/0.3 mm



TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (CT)

WDM Wandong Medical

TURBOTOM 1S PRO

- Detector de 24 filas, 32 cortes
- Tubo de 4MHU Canon, Liquid Metal Bearing, con punto focal de 0.9x0.7 y 1.4x1.4
- Generador de 42 kW.
- FOV: 450 mm
- Matiz: 1024 x1024
- Apertura del gantry: 70 cm
- Mesa con movimiento vertical y horizontal.



TURBOTOM 3S

- Detector de 32 filas, 64 cortes
- Tubo de 5MHU Canon, Liquid Metal Bearing, con punto focal de 0.9x0.7 y 1.4x1.4
- Generador de 42 kW.
- FOV: 450 mm
- Matiz: 1024 x1024
- Apertura del gantry: 70 cm
- Mesa con movimiento vertical y horizontal.



TURBOTOM 3

- Detector de 32 filas, 64 cortes
- Tubo de 5MHU Canon, Liquid Metal Bearing, con punto focal de 0.9x0.7 y 1.4x1.4
- Generador de 42 kW.
- FOV: 500 mm
- Matiz: 1024 x1024
- Apertura del gantry: 76 cm
- Inclinación del gantry.
- Mesa con movimiento vertical y horizontal.



TURBOTOM 5S

- Detector de 64 filas, 128 cortes
- Tubo de 5MHU Canon, Liquid Metal Bearing, con punto focal de 0.9x0.7 y 1.4x1.4
- Generador de 50 kW.
- FOV: 500 mm
- Matiz: 1024 x1024
- Apertura del gantry: 70 cm
- Calcium Score ECG
- Mesa con movimiento vertical y horizontal



ARCO EN C DIGITAL

WDM Wandong Medical

HYPERNOVA Y

- Detector de 139 μ m
- Matriz 1530 x 1530
- Tubo de Rayos X de ánodo giratorio de 200 kHU con punto focal de 0.3/0.6 mm.
- Generador de 5kW.
- Modos de: radiografía, fluoroscopia continua, fluoroscopia pulsada.



ANGIOGRAFÍA DIGITAL (DSA)

WDM Wandong Medical

CGO-2100 PLUS

- Tubo de Rayos X Liquid Metal Bearing de 2.1 MHU con punto focal de 0.4/1.0mm con refrigeración de agua + aceite.
- Detector de 154 μ m
- Matriz 2560 x 1956
- Generador de 80kW.
- Pantalla 55" 3840x2160



DM 166D

- Tubo de Rayos X Liquid Metal Bearing de 3.8 MHU con punto focal de 0.4/0.6/1.0mm con refrigeración de agua + aceite.
- Detector de 154 μ m
- Matriz 2560 x 1956
- Generador de 100kW.
- Pantalla 1074M, 3840x2160



RESONANCIA MAGNÉTICA

WDM Wandong Medical

i_SPACE 1.5T

- Campo de 1.5 teslas
- Apertura túnel de 60 cm
- Longitud: 157 cm
- FOV 5 mm / 500 mm
- Matriz de 2048 x 2048
- Capacidad de helio ≥ 1000 litros
- Ciclo de recarga de helio ≥ 3 años
- Potencia del amplificador 20KW
- Numero de canales: 16



i_VISION 1.5T

- Campo de 1.5 teslas
- Apertura túnel de 60 cm
- Longitud: 157 cm
- FOV 5 mm / 500 mm
- Matriz de 2048 x 2048
- Capacidad de helio = 0 litros
Cero helio, no quench
- Potencia del amplificador 20KW
- Numero de canales: 24/32



COMPONENTES PARA EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN – **TUBOS DE RAYOS X**

Para Equipos marca:
GENERAL ELECTRIC



Para Equipos marca:
SIEMENS



Para Equipos marca:
PHILIPS, NEUSOFT



DETECTORES DIGITALES

DETECTOR LG

LG

17HQ701G

- 17" x 17"
- Tamaño pixel: 140µm
- Tipo de TFT / centellador: a-Si / Csl
- Conversor A/D de 16 bit
- Número de pixeles: 3072 x 3072
- Alámbrico/ inalámbrico
- Transferencia de imagen 1.5s cable / 2.5s inalámbrico
- IP68
- Batería para 300 disparos/7.5 hrs.
- Peso que soporta: 400kg , peso puntual 200kg



14HQ701G

- 14" x 17"
- Tamaño pixel: 140µm
- Tipo de TFT / centellador: a-Si / Csl
- Conversor A/D de 16 bit
- Número de pixeles: 3072 x 2560
- Alámbrico/ inalámbrico
- Transferencia de imagen 1.5s cable / 2s inalámbrico
- IP68
- Batería para 300 disparos/7.5 hrs.
- Peso que soporta: 400kg , peso puntual 200kg



10HQ701G

- 10" x 12"
- Tamaño pixel: 140µm
- Tipo de TFT / centellador: a-Si / Csl
- Conversor A/D de 16 bit
- Número de pixeles: 2048 x 1792
- Alámbrico/ inalámbrico
- Transferencia de imagen 1.5s cable / 2.5s inalámbrico
- IP68
- Batería para 300 disparos/7.5 hrs
- Peso que soporta: 400kg , peso puntual 200kg



DETECTOR ANGELL

Angell Technology

CESTLAVIE 17X17

- 17" x 17"
- Tamaño pixel: 139µm
- Tipo de TFT / centellador: a-Si / Csl
- Conversor A/D de 16 bit
- Número de pixeles: 3072 x 3072
- Alámbrico/ inalámbrico
- Transferencia de imagen 1s cable / 2s inalámbrico
- Tiempo de batería en uso 5 hrs
- Tiempo de batería en Standby 10 hrs.
- IPX4



CESTLAVIE 14X17

- 14" x 17"
- Tamaño pixel: 139µm
- Tipo de TFT / centellador: a-Si / Csl
- Conversor A/D de 16 bit
- Número de pixeles: 2560 X 3072
- Alámbrico/ inalámbrico
- Transferencia de imagen 1s cable / 2s inalámbrico
- Tiempo de batería en uso 6 hrs.
- Tiempo de batería en Standby 12 hrs.
- IPX4



EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA QUIRÓFANO

VENTILADORES

HEYER

VG70

- Ventilador móvil UCI
- Incluye BIVENT y PRVC
- 4h de batería
- Los 12 modos de ventilación invasiva y no invasiva
- Pantalla desmontable



VS600S

- Ventilador neonatal
- Modos de ventilación invasivo y no invasivo
- Pacientes prematuros, neonatal y pediátricos
- Pantalla táctil capacitiva de 10.4"



MAQUINAS DE ANESTESIA

HEYER

AEON7200A

- Pantalla táctil LCD en color de 8,4"
- Pantalla táctil grande mejorada
- Certificación CE: cumple con las normas y requisitos internacionales de seguridad
- Agentes: Halotano, Enflurano, Isoflurano, Sevoflurano



AG55

- Pantalla de 12,1 pulgadas
- Diseño de última generación, resistente a la corrosión y esterilizable
- Curvas: Presión, Flujo, Volumen, CO₂, Agentes, EEG (qCON)
- Gráficos de bucle: P-V, V-F, P-F, VT-CO₂
- Sistema de evacuación de gases anestésicos
- Análisis de CO₂, N₂O y 5 gases analíticos
- Monitorización de la saturación de oxígeno en sangre
- Agentes: Halotano, Enflurano, Isoflurano, Sevoflurano, Desflurano



MESAS DE QUIRÓFANO

HEYER

OP750

- Mesa de operaciones mecánica
- Adecuada para diversos tipos de intervenciones quirúrgicas
- Capacidad de peso: 297 kg
- Hidráulica manual



OP850

- Mesa de operaciones electrohidráulica versátil
- Mesa de operaciones electrónica avanzada y multifuncional
- Capacidad de peso: 297 kg



LÁMPARAS QUIRÚRGICAS

HEYER

OL9500 (OL9570/OL9550)

- Carcaza, Base, Brazo giratorio y resorte, Cabezal de luz, Panel de control, Mango esterilizable desmontable, Monitor
- Diámetro: 700mm / 500 mm
- 160 pcs LED / 90 pcs LED
- Angulo de giro: Brazo de resorte: horizontal 360°, vertical $\pm 45^\circ$
Cabezal de luz: horizontal 360°, vertical 180°
- 10 niveles de iluminación
- 40000 a 160000 lx
- Potencia LED: 140W / 70 W
- Vida útil: 70000 h
- Camara HD



INYECTOR

HEYER

HK-CD200

- Doble cabezal
- Dual Flow
- Almacenaje de hasta 120 protocolos
- Giro de jeringa hasta 90° a la derecha
- Llenado y purgado automático
- Curva de presión dinámica en tiempo real.
- Retracción automática del embolo



MONITORES GRADO MEDICO

MONITOR LG

LG

21HQ513D (Grado Medico)

- 21.3" (3:4)
- Resolución 3MP (1536 x 2048)
- Anti-reflejo 3H
- Relación de contraste 1800:1
- Compilación DICOM
- Angulo de visión
- 178° derecha/izquierda, 178° arriba/abajo



TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA LA SALUD

PACS

VISUAL MEDICAL

CLOUD VISUAL MEDICAL

- VM PACS
- VM Gestión ERP
- Facturación
- VM Reconocimiento de Voz
- Post-Proceso Avanzado
- VM Portal del Paciente
- VM Portal para Médicos
- Entrega de Estudios vía WhatsApp, Email y/o QR

